

PIETRA LIGURE

GRES PORCELLANATO




PIETRA LIGURE

GRES PORCELLANATO

herberia

GRES PORCELLANATO
 PORCELAIN STONEWARE-GRES CERAME-FEINSTEINZEUG





AVORIO

SABBIA

GRIGIO

ANTRACITE





PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 120x120 GRIGIO

La forza della pietra e l'utilizzo di una grafica strutturata danno origine a Pietra ligure, una collezione in grado di fermare la frenesia della vita quotidiana trasformando ambienti domestici in un universo parallelo capace di liberare le forme architettoniche dai cliché abituali, con l'intento di stupire ed emozionare. Pietra ligure, nei suoi molteplici formati 21.3x 43.5, 30x60, 60x60, 90x90, 60x120, 120x120, 120x278 e le soluzioni outdoor 60x60 grip / grip 20mm e 60x120 grip 20mm, permette un uso pratico e risultati fuori dagli schemi; inoltre, grazie alle sue quattro colorazioni avorio, sabbia, grigio e antracite, concede un'ampia scelta per realizzare una casa contemporanea con stile sia nel suo interno che all'esterno.

The strength of stone and the use of structured graphics give rise to Pietra Ligure, a collection capable of halting the frenzy of everyday life, transforming domestic spaces into a parallel universe that liberates architectural forms from conventional clichés, with the aim of surprising and inspiring. Pietra Ligure, available in various formats 21.3x43.5, 30x60, 60x60, 90x90, 60x120, 120x120, 120x278 and outdoor solutions 60x60 grip / grip 20mm and 60x120 grip 20mm, offers practical use and unconventional results. Additionally, with its four colors – ivory, sand, gray, and anthracite – it provides a wide range of choices to create a contemporary home with style, both inside and out.



COLLEZIONE | PIETRA LIGURE

PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 60x60 AVORIO





RIVESTIMENTO: PIETRA LIGURE 120x278 SABBIA
PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 120x120 SABBIA

GRES PORCELLANATO | HERBERIA | 8

PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 60x120 AVORIO
PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 60x120 ANTRACITE





PIETRA LIGURE

AVORIO



120x278			
B	MPLP94		K05
120x120			
B	MPLP54	RETT	H50
60x120			
B	MPLP24	RETT	F10
A	MPLP29	RETT GRIP	F10
90x90			
B	MPLP44	RETT	F10
60x60			
B	MPLP14	RETT	E40
A	MPLP19	RETT GRIP	E40
30x60			
B	HPLP04	RETT	E40

SABBIA



120x278			
B	MPLP93		K05
120x120			
B	MPLP53	RETT	H50
60x120			
B	MPLP23	RETT	F10
A	MPLP28	RETT GRIP	F10
A	MPLP68	RETT GRIP 20MM	I50
90x90			
B	MPLP43	RETT	F10
60x60			
B	MPLP13	RETT	E40
A	MPLP18	RETT GRIP	E40
A	MPLP63	RETT GRIP 20MM	H40
30x60			
B	MPLP03	RETT	E40
21,6x43,5			
B	MPLP33	NAT	D40
A	SPLP29	GRIP	D40


GRES PORCELLANATO

GRIGIO



120x278			
B	MPLP91		K05
120x120			
B	MPLP51	RETT	H50
60x120			
B	MPLP21	RETT	F10
A	MPLP26	RETT GRIP	F10
A	MPLP66	RETT GRIP 20MM	I50
90x90			
B	MPLP41	RETT	F10
60x60			
B	MPLP11	RETT	E40
A	MPLP16	RETT GRIP	E40
A	MPLP61	RETT GRIP 20MM	H40
30x60			
B	MPLP01	RETT	E40
21,6x43,5			
B	MPLP31	NAT	D40
A	SPLP30	GRIP	D40

ANTRACITE



120x120			
B	MPLP52	RETT	H50
60x120			
B	MPLP22	RETT	F10
A	MPLP27	RETT GRIP	F10
90x90			
B	MPLP42	RETT	F10
60x60			
B	MPLP12	RETT	E40
A	MPLP17	RETT GRIP	E40
A	MPLP62	RETT GRIP 20MM	H40
30x60			
B	MPLP02	RETT	E40

PIETRA LIGURE

PEZZI SPECIALI TRIMS-PIÈCÉS PÉCIALES-FORMSTÜCKE



Listello coprispigolo | Vedi pag.296 - Corner cover strip | See page 296

IMBALLI PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches		mm	pcs	m2	kg	box	m2
21,6x43,5	9"x17"	8,5	15	1,41	22,00	56	78,54	1.247
30x60	12"x24"	9	7	1,26	24,00	40	50,40	975
60x60	24"x24"	9	4	1,44	28,00	30	43,20	855
90x90	35"x35"	9,5	2	1,62	36,00	21	34,02	771
60x120	24"x48"	9,5	2	1,44	30,40	36	51,84	1.110
120x120	48"x48"	9,5	1	1,44	32,40	40	57,60	1.311
60x60 20MM	24"x24"	20	2	0,72	31,85	32	23,04	1.034
60x120 20MM	24"x48"	20	1	0,72	31,85	30	21,60	970
120x278	48"x110"	6,5	1	3,33	51,61	-	-	-

IMBALLI LASTRE PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

COD.IMBALLO Packaging code	FORMATO Size	DESCRIZIONE IMBALLO Packaging description	SPESSORE Thickness	CONTENUTO IMBALLO Packaging content	DIMENSIONE ESTERNA CASSA/CAVALLETTO Crate/A-frame overall dimensions	PESO IMBALLO Packing weight
HCAV01	120x278	Cavalletto in metallo 120x278 Metal A-frame 120x278	6,5mm	Cavalletto max 44 lastre Trestle max 44 slabs	330x75x198	150
HPAL67	120x278	Cassa 120x278H39 Crate 120x278 H39	6,5mm	Cassa da 10 a 18 lastre Crate for 10 to 18 slabs	291x134x39	112
HPAL68	120x278	Cassa 120x278H31,5 Crate 120x278 H31,5	6,5mm	Cassa da 1 a 9 lastre Crate for 1 to 9 slabs	291x134x31,5	101
HCAV09	120x278	Cavalletto 120x278 A-frame 120x278	6,5mm	Cavalletto max 44 lastre Trestle max 44 slabs	288x75x156,6	137

Imballi a pagamento. Contattare l'azienda per i prezzi - Paid packaging. Contact the company for prices

GRES PORCELLANATO



LEGENDA

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE



100% KM ZERO E MATERIE PRIME LOCALI
100% KM ZERO LOCAL RAW MATERIALS



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% ÖKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY ERGESTELLT



MONOCROMATICA
MONOCHROMATIC



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE STONALIZZAZIONE
SLIGHT SHADE VARIATION



MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATE SHADE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



SUPERFICIE LUCIDA
SHINY SURFACE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

A

MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

B

MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.

TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato

Porcelain wall and floor tiles - Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié - Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7.5 mm ≥ 700 N spessore > 7.5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6