

# ETNA

Gres porcellanato | Porcelain Stoneware




## COLORI

Colors | Couleurs | Farben



B



B



B



B

FUMO

CENERE

SABBIA

LAVA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features | Caractéristiques techniques | Technische Eigenschaften

**Bla**

Annex G-Gruppo Bla |  $E \leq 0,5\%$

Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua | Low water absorption dry-pressed ceramic tiles | Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau | Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme

**GL**

Smaltato | Glazed | Emaille | Glasiert

**M**

Superficie matt | Matt surface | Surface mate | Matte Oberfläche

+

+

+

+

Rettificato | Rectified | Rectifié | Rektifiziert



**R11**

Resistenza allo scivolamento | Slip resistance | Resistance à la glissance | Rutschfestigkeit

**≠**

**mm8**

Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke

**≠**

**mm9,5**

Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke

**≠**

**mm10**

Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke



Gres porcellanato colorato in massa | Colorbody porcelain | Grès cérame teinté dans la masse | Durchgefärbtes Feinsteinzeug



**V2**

Lieve stonalizzazione | Slight shade variation | Effet dénuancé léger | Leichte Tonabweichung

## DESTINAZIONI D'USO

Intended use | Destinations d'emploi | Anwendungsbereich















**B**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero. | Tiles suitable for rooms subject to medium-heavy traffic, such as detached houses and light-traffic commercial buildings. | Matériaux conseillés pour des locaux soumis à des contraintes de moyennes à fortes comme: les pavillons, les espaces commerciaux soumis à un trafic léger. | Für Räume mit mittelstarker Beanspruchung geeignet, wie: Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit geringer Trittbelastung.

## UNI EN 14411 G Gruppo Bla

### Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato -

Porcelain wall and floor tiles - Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié - Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

		<b>Norma</b> Norm Norme Norm	<b>Valori prescritti</b> International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	<b>Valori medi</b> Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
	<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Spessore</b> Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5%	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5%	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Ortogonalità</b> Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Planarità</b> Warpage Planéité Ebenfächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5%	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Forza di rottura</b> Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza all'usura e all'abrasione</b> Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	<b>Come indicato dal produttore</b> As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	<b>Indicato sul catalogo</b> Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben